



Zamek PV-06 to system blokujący sworzeń naczepy, skutecznie zabezpieczający połączenie naczepy z ciągnikiem siodłowym. Blokada ma postać stalowego cylindra z zamkniętym dnem. Z boku cylindra umieszczona jest tuleja zamkowa z wkładką zamkową. Zamek PV-06 przeznaczony jest do zakładania go na tzw. stworzeń królewski naczepy, w celu uniemożliwienia sprzęgnięcia naczepy z ciągnikiem siodłowym. Zamykanie odbywa się poprzez ręczne wciśnięcie zamka bez pomocy klucza. Zdejmowanie cylindra

odbywa się za pomocą klucza. Zamek wyposażony jest w ruchomą rączkę, służącą do wygodnego przenoszenia urządzenia. Stosowany jest jako podstawowe zabezpieczenie naczepy przed nieuprawnionym sprzęgnięciem z ciągnikiem siodłowym. Wkładka zamkowa - Gerda, użyta w PV-06 jest zabezpieczona przed zanieczyszczeniami, odporna na wilgoć, niskie temperatury, przewiercenia oraz wibracyjne metody włamań. Możliwość zastosowania systemu jeden klucz - wiele urządzeń.

Dane techniczne:



PRZEZNACZENIE	zabezpieczenie blokujące sworzeń naczepy (KING-PIN), uniemożliwiające sprzęgnięcie naczepy z ciągnikiem siodłowym
WAGA	3,0 kg
CZAS MONTAŻU	20 sekund
MATERIAŁ WYKONANIA	stal pokryta ocynkiem galwanicznym, następnie malowana proszkowo (kolor: czarny lub srebrny)
WKŁADKA ZAMKOWA	Gerda (280 000 kombinacji klucza), w kompl.2 klucze, istnieje opcja Master Key - jeden klucz-wiele zabezpieczeń.

